

UV 솔루션



다재다능한 롤투롤 UV 산업용 프린터 SMART-AQ1602UVZ/AQ1800UV

- 최신 PrecisionCore™ 엡손 헤드 최대 4개 탑재
- 헤드 충돌 방지 시스템으로 헤드 보호
- 최대 출력 폭 1600mm/1800mm
- 3/4/5 다중 레이어 지원으로 다양한 출력 시스템
- 특허받은 기술력의 수랭식 플레이트로 소재 손상 방지
- 화이트 잉크 순환 시스템으로 색소 침전 방지
- 강한 내구성과 뛰어난 발색의 UV 잉크 사용
- Photoprint 립 소프트웨어 기본 탑재, Onyx 립 소프트웨어 옵션

* 상기 내용은 통합 사양입니다. 각 장비의 자세한 사양은 뒷면을 참조해 주세요.

| 다재다능한 롤투롤 UV 산업용 프린터 SMART-AQ1602UVZ/AQ1800UV

Product Specification

프린트 테크놀러지	AQ1602UVZ	AQ1800UV
헤드	Epson I3200	최대 2개
헤드 기술	PrecisionCore™ TFP	
출력 모드	단방향 & 양방향	
헤드 배열	AQ1602UVZ: CMYK ; W+ CMYK AQ1800UV: CMYK; W+ CMYK; W+ CMYK +V	

출력 속도	AQ1602UVZ	AQ1800UV
Draft mode	10.5㎡/h	46.8㎡/h
Production mode	8.5㎡/h	41㎡/h
High-res mode	6㎡/h	32.5㎡/h
Photo mode	5㎡/h	23㎡/h

사용 환경	
온도	23℃ ~ 29℃
습도	50% ~ 80%
전원	단상, 220V ± 10%
	5A(프린터 + UV 컨트롤러)

잉크 시스템	
잉크 타입	UV잉크
잉크 용량	1kg 병


AQ1602UVZ	AQ1800UV
C/M/Y/K 	3 Head 
C/M/Y/K/W 	4 Head 

외형 사이즈	AQ1602UVZ	AQ1800UV
외형 크기	2783x767x1558 mm	3400x990x1630 mm
무게	190kg	380kg

운용 가능 소재	
미디어	배너, 코팅PP, 비닐, 백릿, PVC 필름, PET 필름 등
미디어 폭	AQ1602UVZ: 1600mm / AQ1800UV: 1800mm
롤무게	최대 50kg

사양	
RIP 소프트웨어	PhotoPRINT / Onyx(옵션)
UV lamps	듀얼 수랭식 LED UV 램프
플레이트	수랭식 플레이트
레이어 기능	3/4/5 레이어 출력

- ✓ 상기 제품 사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.
- ✓ 출력 속도는 환경과 소모품 등의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.



헤드 히팅 시스템

헤드의 온도를 높여 낮은 온도의 작업공간에도 잉크의 안정적인 공급과 원활한 흐름을 가능하게 해 균일한 인쇄를 지원합니다.

화이트 잉크 순환시스템

유휴시간에도 일정한 간격으로 화이트 잉크가 순환하여 색소 침전을 방지합니다.

특허받은 수랭식 플레이트

열에 민감한 소재의 우는 현상을 최소화하여 정밀한 출력을 합니다.

다중 레이어(3/4/5 레이어)

화이트, 블랙 컬러로 선명한 이미지와 백라이트 유무에 따라 다른 이미지 연출이 가능합니다. 5 레이어의 경우 양면으로 다른 이미지 출력이 가능합니다.

