

UV 솔루션



다재다능한 평판 UV 산업용 프린터

SMART-H0906EI/H1612EI/H2513GN

- 최신 PrecisionCore™ 엡손 I3200 헤드 탑재
- 높은 해상도와 내구성의 Ricoh Gen6 헤드 탑재
- 자동 높이 센서 탑재로 최대 150mm 높이까지 헤드 이동
- 최대 출력폭 900x600mm / 1600x1200mm / 2500x1300mm
- 화이트 잉크 순환 시스템으로 색소 침전 방지
- 헤드 충돌 방지 시스템으로 헤드 손상 방지
- 프라이머 솔루션(전처리)으로 소재와 잉크의 부착력 향상으로 내구성 증가
- 리니어 모터 (옵션) 탑재로 고속 출력 시 헤드 흔들림 최소화, 프린트 안정성 유지
- CPS(Camera Positioning System) (옵션)로 출력 편의성 증대



* 상기 내용은 통합 사양입니다. 각 장비의 자세한 사양은 뒷면을 참조해 주세요.

| 다재다능한 평판 UV 산업용 프린터 SMART-H0906EI/H1612EI/H2513GN

Product Specification

프린트 테크놀러지	H0906EI	H1612EI	H2513GN	운용 가능 소재	H0906EI	H1612EI	H2513GN
헤드 Epson I3200	3개	4개		미디어	아크릴, PVC 보드, 가죽, 유리, 목재, 세라믹 등		
Ricoh Gen6			3~8개	인쇄 사이즈(mm)	900x600	1600x1200	2500x1300
헤드 배열	H0906EI: CMYK + W + V H1612EI: CMYK + W + V H2513GN: CMYK + W + V + P <small>* 헤드 상세 배열은 영업사원에게 문의바랍니다.</small>			롤 무게	최대 150mm	최대 150mm	최대 100mm
잉크 시스템				외형 사이즈	H0906EI	H1612EI	H2513GN
잉크 타입	UV잉크			외형 크기(mm)	2180x1565x1371	3310x2055x1467	4452x2040x1495
잉크 용량	1kg 병			무게	492kg	800kg	1200kg
출력 속도	H0906EI (CMYK+W)	H1612EI (1W+2KCMY)	H2513GN (3x CMYK)	포장 사이즈	H0906EI	H1612EI	H2513GN
Draft mode	4.2mins/sheet	10.7m ² /h	54.5m ² /h	포장 크기(mm)	2300x1770x1600	3620x2280x1750	4700x2300x1750
Production mode	5.0mins/sheet	7.8m ² /h	44.8m ² /h	포장 무게	690kg	1160kg	1606kg
High-res mode	6.3mins/sheet	6.8m ² /h	35.3m ² /h	사양	H0906EI	H1612EI	H2513GN
Photo mode	7.5mins/sheet	5.5m ² /h	27.7m ² /h	RIP소프트웨어	PhotoPRINT / Onyx(옵션)		
사용 환경				UV lamps	수랭식 LED UV 경화 램프		
온도	20°C ~ 29°C			데이터 인터페이스	Gigabit Ethernet		USB 3.0
습도	35% ~ 65%			어플리케이션			
전원	H0906EI, H1612EI: 단상, 220V ± 10%, 50/60Hz, 10A H2513GN: 단상, 220V ± 10%, 50/60Hz, 13A(프린터+UV컨트롤러) + 14A(배급 시스템)						

- ✓ 상기 제품 사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.
- ✓ 출력 속도는 환경과 소모품 등의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.



EPSON 신형 헤드

EPSON Precision Core™의 기술력으로 품질과 속도까지 확보하여 더 완벽한 품질을 구현합니다.

화이트 잉크 순환 시스템

잉크 공급시스템으로 화이트 잉크 활성화 유닛이 탑재된 벌크 잉크 시스템이 잉크 공급을 원활하게 합니다.

4개의 수랭식 LED UV 경화 램프

기존 UV 램프에 비해 높은 에너지 효율로 비용을 절감하는 경화 시스템이 탑재되어 있습니다.

CPS(Camera Positioning System)

출력물의 위치와 형태를 센서로 인식하는 시스템으로 출력 편의성을 향상시켰습니다.
*SMART-H1612EI 옵션



경기 성남시 수정구 설개로 50
Tel. 02-570-4850

www.hueprime.com
hueprime@hueprime.com

더 많은 장비 보러가기 >

