

솔벤트 솔루션



고속, 고품질의 에코 솔벤트 솔루션

SuperX-AQ1602S/AQ1804S/AQ3204S

- 상상 그 이상을 선사하는 고품질 초고속 에코솔벤트 솔루션
- 최신 PrecisionCore™ 엡손 I3200 헤드 탑재
- 터치스크린 패널로 간편하고 쉬운 작동
- 산업용 에코 솔벤트 잉크 사용으로 깊고 풍부한 표현
- 최대 출력폭 1600mm / 1800mm / 3200 mm
- IR 드라이어 탑재로 고속 인쇄 중에도 출력물의 빠른 건조
- 독자적인 Variable dot 기술로 부드럽고 정교한 이미지
- 자동 테이크업 시스템(옵션), 자동 피더 시스템(옵션)

* 상기 내용은 통합 사양입니다. 각 장비의 자세한 사양은 뒷면을 참조해 주세요.

| 고속, 고품질의 솔벤트 프린터 SuperX-AQ1602S/AQ1804S/AQ3204S

Product Specification

프린트 테크놀로지	AQ1602S	AQ1804S	AQ3204S	운용 가능 소재	AQ1602S	AQ1804S	AQ3204S
헤드 Epson I3200	2개	4개	4개	미디어	배너, 코팅PP, 비닐, PVC필름 등		
헤드 기술	PrecisionCore™ TFP			인쇄 사이즈	1600mm	1800mm	3200mm
헤드 배열	CMYK + LC LM LK R (8색 옵션)			롤 무게	50kg	50kg	150kg
잉크 시스템				외형 사이즈	AQ1602S	AQ1804S	AQ3204S
잉크 타입	에코 솔벤트 잉크			외형 크기(mm)	2790x790x1530	3102x1013x1717	4885x1401x1661
잉크 용량	1kg 병			무게	190kg	340kg	903kg
출력 속도	AQ1602S	AQ1804S	AQ3204S	포장 사이즈	AQ1602S	AQ1804S	AQ3204S
Draft mode	71㎡/h	95㎡/h	110㎡/h	포장 크기(mm)	2920x1000x750	3360x1100x900	4930x1150x1760
Production mode	51㎡/h	79㎡/h	82㎡/h	포장 무게	290kg	480kg	1192kg
High-res mode	40㎡/h	57㎡/h	64㎡/h				
Photo mode	27.5㎡/h	49㎡/h	55㎡/h				
사용 환경				사양			
온도	23℃ ~ 29℃			RIP소프트웨어	Topaz/ Onyx(옵션)		
습도	50% ~ 80%			기술	GZ VARIABLE DOT 기술		
전원	단상, 220V ± 10%						
	AQ1602S: 6.7A(프린터) + 14.6A(IR 드라이어)			√ 상기 제품 사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다. √ 출력 속도는 환경과 소모품 등의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.			
	AQ1804S: 6.7A(프린터) + 16.7A(IR 드라이어)						
	AQ3204S: 6.7A(프린터) + 17A*2(듀얼 IR 드라이어)						




EPSON 신형 헤드

EPSON Precision Core™의 기술력으로 품질과 속도까지 확보하여 더 완벽한 품질을 구현합니다.



IR 드라이어

빠르고 효율적인 출력물 건조와 출력 중지시 자동 절전모드가 되는 스마트한 IR 드라이어가 탑재되어 있습니다.



듀얼 롤 피딩

1600폭 크기의 소재를 듀얼로 출력하는 향상된 생산성과 무거운 소재에도 안정적이고 정확한 피딩으로 장폭 출력을 지원합니다.
*SuperX-AQ3204S 탑재



믿을 수 있는 사후관리

국내의 숙련된 전문가에 의한 장비 조립 및 엄격한 QC 시스템으로 안정적이며, 체계적인 사후관리를 통해 안심하고 사용할 수 있습니다.

